







フレキシブルなパフォーマンス



アグレッシブな 表情を見せるシュラウド

YBRのスタイリングを印象づけるフューエルタンクと一体のシュラウド。躍動感溢れるデザインは、ヤマハスーパースポーツのイメージを受け継ぎ、その存在感を主張する。



視認性に優れた メーターパネル

スピード、タコメーターには指針式アナログメーターを採用。燃料計、時計、トリップメーターはLCDディスプレイで表示。見やすくスタイリッシュなメーター周りを実現している。



熟成の フレーム&エンジン

ダブルクレードルフレーム、モノクロスリアサスペンション、粘り強く高回転までスムーズに回る空冷4ストロークシングルエンジン。そのマッチングが軽快な走りと乗り心地を生み出す。



ホイール& フロントディスクブレーキ

ホイールは軽快な運動性能を生む前後 17インチアルミキャストホイールを採用。 フロントに282mmディスクブレーキ、リア にドラムブレーキを装備。

シュにパッケージ YBR250 YBR125 たなライフスタイルが始まる。

ライディングを喜びに変える軽快なハンドリング。

どこまでも走り続けるタフネス。スタイリッシュなアピアランス。

そして、扱いやすいライトウェイト、優れたパフォーマンス。

築き上げた技術と信頼がYBRという新たなライフスタイルを提案する。







スポーティ感 溢れるフォルム

シュラウド一体のフューエルタンクから後 方に跳ね上がるシートカウル。スポーティな イメージをスタイリッシュにデザイン。流れる ようなフォルムが様々なシーンに際立つ。



オーソドックスな アナログツインメーター

メーターパネルは、スピードメーター、タコメ ーター、フューエルゲージを見やすく機能 的にレイアウト。ブラックアウトされたメータ ーケースがフロントビューを引き締める。



ジャストバランスの フレーム&エンジン

軽量で剛性・強度バランスに優れた大径 鋼管ダイヤモンド型フレームを採用。エン ジンには振動を低減するバランサーを装 備、5速ミッションがラィデイングの楽しさ を引き出す。



ホイール& フロントディスクブレーキ

ホイールは前後とも、軽快なアルミキャス トホイール。フロントには245mmのディス クブレーキを採用。リアのドラムブレーキ とのコンビネーションで充分なストッピン グパワーを発揮。



スタイリッシュなジャストサイズ

YBR250

参考価格 376,950円(本体価格359,000円)

YBR125

参考価格 250.950円(本体価格239.000円)

- ●価格は参考価格です。詳しくはYSP各店にお問い合わせください。
- ●参考価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

仕様諸元	YBR250	YBR125
車台打刻型式	PCNLD	RE052
原動機打刻型式	JYM174FMM	E399E
全長/全幅/全高	2,025mm/745mm/1,065mm	1,985mm/745mm/1080mm
軸問距離	1,360mm	1,290mm
シート高/最低地上高	805mm/190mm	780mm/160mm
車両重量	154kg	125kg
最小回転半径	2.4m	2.27m
エンジン種類	空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ	空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ
気筒数配列/総排気量	単気筒/249cm ³	単気筒/123cm ³
内径×行程	74.0mm×58.0mm	54.0mm×54.0mm
圧縮比	9.8:1	10.0:1
最高出力	15.4kW(21PS) / 7,500r/min	7.5kW(10PS) / 7,800r/min
最大トルク	20.5N·m(2.1kgf·m)/6,500r/min	9.6N·m(0.98kgf·m)/6,000r/min
始動方式	セルフ式	セルフ式
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	1.5L	1.2L
燃料タンク容量	19.2L	13.0L
燃料供給	フューエルインジェクション	フューエルインジェクション
点火方式	T.C.I式	T.C.I式
バッテリー形式	YTX7L-BS	YTX7L-BS
1次減速機構/減速比	ギア/3.083(74/24)	ギア/3.400(68/20)
2次減速機構/減速比	チェーン/2.933(44/15)	チェーン/3.214(45/14)
クラッチ形式	湿式多板	湿式多板
変速機形式	常時噛合式5段	常時噛合式5段
変速比	2.571/1.684/1.273/1.040/0.852	2.643/1.778/1.316/1.045/0.875
フレーム形式	ダブルクレードル	ダイヤモンド
キャスター/トレール	26.8°/106mm	26.3°/92mm
タイヤサイズ 前	100/80-17M/C 52S	2.75-18 42P
後	130/70-17M/C 62S	90/90-18 57P
制動装置 前・後	油圧式シングルディスク・ドラム	油圧式シングルディスク・ドラム
ヘッドライト	ハロゲンバルブ(12V35W/35W)	ハロゲンバルブ(12V35W/35W)

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などに

YBR250







ビビッドレッドカクテル7(レッド)

YBR125







ライトグレーメタリック3(グレー)

ブラックメタリックX(ブラック)

お求めは下記のYSPで


ビビッドレッドカクテル7(レッド)




このマークが貼付された車両は、参考価格に リサイクル費用が含まれています。廃棄時に新た なリサイクル費用は必要ありません。但し、廃棄 二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の 収集運搬費用はお客様のご負担となります。



YSPメンバーズクラブは、 全店ヤマハスポーツバイク





2011年6月現在●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。





商品の詳しい情報は、YSPメンバーズクラブのホームページでもご覧いただけます。 http://www.ysp-members.com/



Ridership

